



## FICHA TÉCNICA | AMORTIGUADOR CON DOBLE BANDA Y GANCHOS GRANDES



### FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.
- 1 gancho estándar de acero con doble seguro.
- 2 ganchos grandes de acero con doble seguro.
- Longitud: 74" (1.8m).
- Incluye amortiguador de impacto.
- Abertura del amortiguador: 1.07m.
- Etiqueta de producto y de inspección.

### APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.
- Uso en general.

### EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

### VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Amortiguador de impacto con recubrimiento de tela.
- Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste.
- Nuevo diseño de costuras reforzadas.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900lbs).
- Mayor seguridad.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.

### NORMATIVIDAD / MEETS

- ANSI Z359.13

PESO MÁXIMO  
130-310lb (59-140kg)  
Incluidas herramientas.

FUERZA MÍNIMA  
DE RUPTURA  
2,272 kg (5,000lb).

